



YTTERBYGG AB  
Rollsbo  
Rollsbovägen 25  
442 40 KUNGÄLV  
Tel: 0303-20 60 34

## Deklaration av egenskaper

Kategoribenämningar enligt: SS-EN 13242  
Ballast för hydrauliskt bundna och obundna material till väg- och anläggningsbyggande

Kornform, storlek och densitet: 0/150  
Kornstorlek, sortering  
Renhet:  
Finmaterialhalt  $f_{NR}$   
Finmaterialkvalitet, sandekvivalent  $SE10_{NR}$   
Finmaterialkvalitet, metylenblå NR, NPD  
Andel korn med krossade och brutna ytor  $C_{NR}$   
Motståndskraft mot nötning  $M_{DE} 25$   
Radioaktiv strålning:  
Aktivitetsindex <1  
Radiumhalt (Bq/kg) NR, NPD  
Farliga ämnen:  
Utsläpp av tungmetaller NR, NPD  
Utsläpp av polyaromatiska kolväten NR, NPD  
Utsläpp av andra farliga ämnen NR, NPD  
Förekomst organiskt material NR, NPD  
Petrografisk beskrivning Paragnejs

Förstärkningslager, belagd väg

Deklarerad kornstorleksfördelning (sikt mm)

Passerande (%)

Gräns högsta övre värde

Gräns normalt övre värde

Gräns normalt undre värde

Gräns lägsta undre värde

0,063	0,25	1	4	16	31,5	45	63	90	125	180
3,5	10	18	28	50	66	75	84	91	97	100
7	14	22	40	64	90	98				
6	10	16	32	54	78					
			10	26	42	50				
			2	14	28	35	43	80	90	100

Upprättande datum: 2022-09-01

Övriga kommentarer:

Versions nr: 2

Upprättad av: Mats Berntsson

NR = Inget krav

NPD = Ingen prestanda deklarerad